

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Verarbeitung aufmerksam durch.

- 1 Reinigen Sie die Tankklappe Ihres Fahrzeugs gründlich mit Silikonentferner oder Spiritus, damit sie staub- und ölfrei ist.
- 2 Kontrollieren Sie die Positionierung der Tankdeckel Blende.
- 3 Passen Sie die FOLIATEC TankdeckelBlende durch leichtes Biegen an den Original-Tankdeckel an.
- 4 Anschließend entfernen Sie den Schutzfilm der Klebefläche und setzen die Blende auf den Tankdeckel auf.
- 5 Drücken Sie die Blende gleichmäßig auf der ganzen Fläche fest. Benutzen Sie hierzu ein weiches Tuch.
- 6 Klare Schutzfolie abziehen.

Please read the instruction manual carefully before usage.

- 1 Clean the tank cap on your vehicle thoroughly with silicon remover or spirit so that it is dust and oil free.
- 2 Gently bend the POWERFUEL tank cap trim to fit the shape of the original cap.
- 3 Remove the adhesive's protective film from the cap cover and place the cap in the middle of the tank door.
- 4 Press accurately on all the cap cover's surface so that to let the cap perfectly, stick on the tank door.
- 5 Remove the clear protective film.

POWER
FUEL

TANKSTUTZEN
BLENDE

FOLIATEC.com

MONAGEANLEITUNG • INSTALLATION INSTRUCTION

POWER
FUEL

TANKCAP
TRIM

FOLIATEC Böhm GmbH & Co Vertriebs KG
Neumeyerstr. 70, 90411 Nürnberg, Germany
Tel.: +49(0)911/97544-0
Fax: +49(0)911/97544-333
techsupport@foliatec.de
www.foliatec.com