

Benötigtes Werkzeug:

Blechscheren, Metermaß, evtl. Glasfaserspachtelmasse, evtl. Blechschrauben mit passenden Unterlegscheiben sowie Schraubenzieher

- 1 Zu verkleidende Öffnung ausmessen.
- 2 Zuschneiden des ALU-RENNGitters auf die entsprechende Größe mit einem Übermaß von 1,5 bis 2,0cm.
- 3 Vorbereiten des Gitters auf den Einbau (evtl. biegen). Auf rechtwinkligen bzw. geraden Verlauf der Gittermaschen achten.
- 4 Gegebenenfalls Durchführen von Lackierarbeiten (in Racing- oder Wagenfarbe).
- 5 **Befestigung des Gitters:**
 - a. Einspachteln des Überhangstückes des Gitters mit Glasfaserspachtelmasse.
 - b. Herstellung einer Halterung (Bohrfutter) mit der Glasfaserspachtelmasse.Nach Durchtrocknung Halterung planschleifen.
Bohrung eines Montageschachtes (Größe des Bohrloches muß zu den Blechschrauben passen).
Blechschrauben mit entsprechenden Unterlegscheiben mit überstehender Gittermasche anschrauben.

Hinweis:

Bei Anbringung Renngitter Versionen Flames, Biohazard und Radio aktiv vor Lufteinlassen muß darauf geachtet werden, dass die Belüftung ausreichend ist. Andernfalls kann es je nach Anbringungsort beispielsweise zur Überhitzung des Motors/Motorschaden oder zum Ausfall der Bremsanlage kommen. Der Hersteller übernimmt in solchen Fällen keine Garantie!

Für die BRD gilt: Nicht zulässig im Bereich der StVZO.

Tools needed:

Tin cutting scissors, measuring tape, possibly glass fiber cement, possibly screws for sheet metal with fitting washers and a screwdriver

- 1 Measure size of opening to be covered.
- 2 Cut ALU-Racing-Grid to fit area concerned leaving excess lengths of approx. 1.5- 2.0 cm.
- 3 Prepare the grid for installation (Bend, if necessary). Watch for rectangular or straight shape of the grid meshes.
- 4 Spray, if necessary (with racing or normal car paint)
- 5 **Install grid:**
 - a. Apply glass fiber cement to extending piece of the grid or
 - b. Produce a support (for installation) with glass fiber cement.After drying grind support smooth. Drill a hole for installation (Size of hole has to fit screws).
Fasten screws for sheet metal, fitting washers and grid with extending meshes (onto the support).

Note:

Sufficient ventilation must be assured when attaching racing screen, versions Flames, Biohazard and Radio active in front of air intakes. Otherwise, depending on the attachment location, it may possibly cause the engine to overheat / engine damage or failure of the brake system. The manufacturer will not cover such cases with warranty!
For fitment in countries outside the Federal Republic of Germany, the national homologation regulations apply.

ALU
RENN
GITTER

FOLIATEC.com

MONAGEANLEITUNG • INSTALLATION INSTRUCTION

ALU
RACE
GRILL

FOLIATEC BöhM GmbH & Co Vertriebs KG
Neumeyerstr. 70, 90411 Nürnberg, Germany
Tel.: +49(0)911/97544-0
Fax: +49(0)911/97544-333
techsupport@foliatec.de
www.foliatec.com