

FOLIATEC[®].com

ANLEITUNG

VERARBEITUNGSHINWEIS: Bevor Sie die gewünschte Oberfläche mit INTERIOR-ColorSpray einfärben, empfehlen wir, an einer kleinen Stelle die Eignung und Beständigkeit zu prüfen. Bei bereits abgenutzten Materialien, durch Zusatzbeschichtungen, z.B. Silikon oder anderen herstellerbedingten Materialmischungen, kann evtl. eine Verbindung erschwert werden.

ANLEITUNG: 1. Zu färbende Flächen mit INTERIOR-Schaumreiniger (Art. 2000) vorreinigen. Keine Verdüner verwenden. Oberfläche muß sauber und fettfrei sein. Schmutzreste in Rillen mit Bürste reinigen. Silikon- und Fettrückstände mit INTERIOR-Entfernerlösung (Art. 2055) entfernen.

2. Nicht zu färbende Teile abkleben oder ausbauen.

3. Verarbeitungstemp. mind. 15 °C.

4. Dose mind. 1 Min. vom hörbaren Anschlag der Mischkugel schüttern; auch zwischen den Arbeitsgängen. Sprühabstand ca. 25 cm.

5. Im Kreuzgang mehrmalig dünn aufsprühen (3-5x/ farbtönabhängig). Zu dicker Farbauftrag verhindert optimales Eindringen der Farbe. Trockenzeit zwischen den Sprühvorgängen ca. 5 Min.

HINWEISE:

1. Bei Färben von schwarzem Untergrund mit Farbton Rot, zunächst mit heller Farbe, z.B. Speedgelb, vorfärben.

2. Beim Einfärben von anderen Kunststoffmaterialien wie z.B. ABS, EPDM, PC, zunächst INTERIOR-Haftvermittler (Art. 2050) als Grundierbasis, aufsprühen. 3. Nachträgliches Schutz- und Glanzversiegeln mit INTERIOR-Versiegler spray, Klar. (Art. 2008).

Achtung: Bei Farbe stratos-silber darf keinesfalls Versiegler aufgetragen werden!

4. Zur Korrektur von Fehlstellen, INTERIOR-Entfernerlösung (Art. 2055) benutzen. Nicht geeignet für Stofffasern, da diese verkleben können.

INSTRUCTIONS

Note: Before applying try on a small test area first. INTERIOR ColorSpray may not bond to certain surfaces which have been coated with silicones, worn out or on certain other plastics during the manufacturing process.

Instructions – it's so easy:

1. Clean the surface with INTERIOR-FoamCleaner (stock no. 2000). Remove dirt from corners with a brush. If any surface coating, grease or silicone which could cause a barrier has previously applied, remove with INTERIOR-RemoverSolution (stock no. 20551).

2. Roomtemp. at least 15 °C.

3. Mask areas not to be sprayed.

4. Shake can vigorously, for about 2 min. and frequently during use.

5. Spraying distance approx. 25 cm.

6. Apply in 2-3 mist coats at 10 min. drying intervals, using light even strokes. Do not try to cover in one coat or thick coats. This could cause surface trap which prevents proper penetration.

NOTE:

1. When changing black to red colors use yellow as a base first. 2. For coloring **other plastics**, such as ABS, EPDM, PC use **INTERIOR PrimerSpray/clear** (stock no. 20501) as base first, before coloring. 3. For protection use **INTERIOR SealerSpray/clear** (stock no. 20081) as finish sealer.

Note: Color stratos silver must not be used with sealer spray!

4. Use **INTERIOR RemoverSolvent** (stock no. 20551) also to correct color in case of wrong application or sprayed on areas not wanted. 5. Do not use on fabric.

FOLIA TEC FOLIA TEC FOLIA TEC FOLIA TE

Diese Montageanleitung kann auf Grund technischer Änderungen durch eine neue Version ersetzt worden sein. Bitte informieren Sie sich auf unserer Website www.foliatec.de, ob es sich bei der vorliegenden Anleitung um die neueste Version handelt. Informationen zu FOLIA TEC Produkten sowie Tipps und Tricks zur Montage finden Sie in unserem Internet-Technik-Forum unter www.foliatec.de.

Oder fragen Sie unser Technik-Team (Tel. +49/(0)911/975440)

These operating instructions may have been replaced with a newer version due to technical changes. Visit our website at www.foliatec.de to see if the instructions provided represent the latest version. Information on FOLIA TEC products as well as installation tips and tricks can be found in our Internet-Technique-Forum under www.foliatec.com.

Or contact our technical team (Tel. +49 (0)911-97 54 40).



Copyright© by FOLIA TEC. All rights reserved. Verstöße werden gerichtlich verfolgt. Violators will be prosecuted to the full extent of the law. FOLIA TEC® is an int. reg. TM of FOLIA TEC Böhm GmbH + Co. Vertriebs KG, Germany. Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Subject to misprints, errors and technical changes.

FOLIA TEC® Carstyling
Neumeyerstraße 70 • 90411 Nürnberg • GERMANY
Tel. +49/(0)911/97544-0 • Fax+49/(0)911/97544333
E-mail: techsupport@foliatec.de