

FOLIATEC[®].com

ANLEITUNG

1. Oberfläche muß sauber und fettfrei sein.
2. Verarbeitungstemp. mind. 15 °C.
3. Dose mind. 1 Min. vom hörbaren Anschlag der Mischkugel schütteln; auch zwischen den Arbeitsgängen. Sprühabstand ca. 25 cm.
4. Im Kreuzgang mehrmalig dünn aufsprühen.
5. Trockenzeit zwischen den Sprühvorgängen ca. 5 Min.

HINWEIS: INTERIOR-Entfemrlösung (Art. 2055) kann zur Korrektur benutzt werden.

Achtung: Bei Farbe stratos-silber darf keinesfalls Versiegler aufgetragen werden!

INSTRUCTIONS

1. Surface must be clean and dry.
2. Roomtemp. min. 15° C.
3. Shake can vigorously, for about 2 min. and frequently during use.
4. Spraying distance approx. 25 cm.
5. Spray 1-2 coats.
6. Allow approx. 5 min. drying time.

NOTE: Use INTERIOR Remover solvent (stock no. 20551) to correct color in case of wrong application or sprayed on areas not wanted.

Note: Color stratos silver must not be used with sealer spray!

FOLIA TEC FOLIA TEC FOLIA TEC FOLIA TE

Diese Montageanleitung kann auf Grund technischer Änderungen durch eine neue Version ersetzt worden sein. Bitte informieren Sie sich auf unserer Website www.foliatec.de, ob es sich bei der vorliegenden Anleitung um die neueste Version handelt. Informationen zu FOLIA TEC Produkten sowie Tipps und Tricks zur Montage finden Sie in unserem Internet-Technik-Forum unter www.foliatec.de.

Oder fragen Sie unser Technik-Team (Tel. +49/(0)911/975440)

These operating instructions may have been replaced with a newer version due to technical changes. Visit our website at www.foliatec.de to see if the instructions provided represent the latest version. Information on FOLIA TEC products as well as installation tips and tricks can be found in our Internet-Technique-Forum under www.foliatec.com.

Or contact our technical team (Tel. +49 (0)911-97 54 40).



Copyright© by FOLIA TEC. All rights reserved. Verstöße werden gerichtlich verfolgt. Violators will be prosecuted to the full extent of the law. FOLIA TEC® is an int. reg. TM of FOLIA TEC Böhm GmbH + Co.Vertriebs KG, Germany. Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Subject to misprints, errors and technical changes.

FOLIA TEC® Carstyling
Neumeyerstraße 70 • 90411 Nürnberg • GERMANY
Tel. +49/(0)911/97544-0 • Fax+49/(0)911/97544333
E-mail: techsupport@foliatec.de