

**FOLIATEC<sup>®</sup>.com**

## ANLEITUNG

1. Lösung auf trockenes, fusselfreies Tuch aufbringen.
2. Tönungsschicht durch kreisende Bewegung auflösen.
3. Vorgang wiederholen, bis Tönung vollständig entfernt ist.

**Lack- und Gummiflächen vor Lösungsmittel schützen. Auf Grund auftretender Oberflächenspannungen zu bearbeitendes Teil unbedingt vorher ausbauen.**

**Verarbeitung unter 15 °C kann zu Ribbildung in Kunststoffgläsern führen.**

## INSTRUCTIONS

1. Apply solvent to a dry, lint-free cloth or rag.
2. Remove color by circular movements.
3. Repeat process until Spray is completely removed.

**CAUTION: Protect painted surfaces and rubber from solvent. Processing at temperatures below 15°C can lead to the formation of cracks in clear plastic.**

# FOLIA TEC FOLIA TEC FOLIA TEC FOLIA TE

Diese Montageanleitung kann auf Grund technischer Änderungen durch eine neue Version ersetzt worden sein. Bitte informieren Sie sich auf unserer Website [www.foliatec.de](http://www.foliatec.de), ob es sich bei der vorliegenden Anleitung um die neueste Version handelt. Informationen zu FOLIA TEC Produkten sowie Tipps und Tricks zur Montage finden Sie in unserem Internet-Technik-Forum unter [www.foliatec.de](http://www.foliatec.de).

Oder fragen Sie unser Technik-Team (Tel. +49/(0)911/975440)

*These operating instructions may have been replaced with a newer version due to technical changes. Visit our website at [www.foliatec.de](http://www.foliatec.de) to see if the instructions provided represent the latest version. Information on FOLIA TEC products as well as installation tips and tricks can be found in our Internet-Technique-Forum under [www.foliatec.com](http://www.foliatec.com).*

*Or contact our technical team (Tel. +49 (0)911-97 54 40).*



Copyright© by FOLIA TEC. All rights reserved. Verstöße werden gerichtlich verfolgt. Violators will be prosecuted to the full extent of the law. FOLIA TEC® is an int. reg. TM of FOLIA TEC Böhm GmbH + Co. Vertriebs KG, Germany. Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Subject to misprints, errors and technical changes.

**FOLIA TEC® Carstyling**  
Neumeyerstraße 70 • 90411 Nürnberg • GERMANY  
Tel. +49/(0)911/97544-0 • Fax+49/(0)911/97544333  
E-mail: [techsupport@foliatec.de](mailto:techsupport@foliatec.de)