

**FOLIATEC<sup>®</sup>.com**

#### ANLEITUNG

Vor dem Aufsprühen des TönungsSprays empfehlen wir, die Eignung und Beständigkeit an einer kleinen Stelle des gleichen Materials zu prüfen. Bei bereits abgenutzten Materialien oder durch aufgebrachte Zusatzbeschichtungen, z.B. Silikone o.ä. kann evtl. eine Verbindung erschwert werden. Auf Grund auftretender Oberflächenspannungen zu bearbeitendes Teil vorher ausbauen.

1. Zu besprühendes Teil ausbauen und reinigen.
2. Spraydose mind. 1 Minute nach hörbarem Anschlag der Mischkugel schütteln.
3. Verarbeitungstemperatur min. 15°C.
4. Sprühabstand ca. 20 cm.
5. Zu lackierendes Teil in einem Lackiervorgang (Zug) besprühen. Weiteres nachträgliches Aufsprühen kann die erste Lackschicht wieder auflösen.

Zum Entfernen KUNSTSTOFF-TönungsSpray Entferner (Art.-Nr. 21500) benutzen.

#### INSTRUCTIONS

1. Application only on outside of acrylic Glass.
2. Disassemble rear light. Clean outside carefully of dirt and grease.
3. Cover all parts (inside), which shall not be varnished with adhesive tape.
4. Lay the lamp units flat down.
5. Shake can for one minute after mixing ball rattles and between coats. Minimum temperature 15°C.
6. Testspraying
7. Spray distance 20-25cm (12"-16").
8. Spray in one only step, because a second application may dissolve the first layer.

**Hints:** Give mirrorfinish with motorcar polish 24 hours later. For brighter light use higher ampere bulbs. Content of can 150 ml (sufficient for two rear lights). Before application check and obey state and local laws for authorisation.

To remove STOPLIGHT TintSpray, use STOPLIGHT TintSpray Remover (Art. No.2150)

# FOLIA TEC FOLIA TEC FOLIA TEC FOLIA TE

Diese Montageanleitung kann auf Grund technischer Änderungen durch eine neue Version ersetzt worden sein. Bitte informieren Sie sich auf unserer Website [www.foliatec.de](http://www.foliatec.de), ob es sich bei der vorliegenden Anleitung um die neueste Version handelt. Informationen zu FOLIA TEC Produkten sowie Tipps und Tricks zur Montage finden Sie in unserem Internet-Technik-Forum unter [www.foliatec.de](http://www.foliatec.de).

Oder fragen Sie unser Technik-Team (Tel. +49/(0)911/975440)

*These operating instructions may have been replaced with a newer version due to technical changes. Visit our website at [www.foliatec.de](http://www.foliatec.de) to see if the instructions provided represent the latest version. Information on FOLIA TEC products as well as installation tips and tricks can be found in our Internet-Technique-Forum under [www.foliatec.com](http://www.foliatec.com).*

*Or contact our technical team (Tel. +49 (0)911-97 54 40).*



Copyright© by FOLIA TEC. All rights reserved. Verstöße werden gerichtlich verfolgt. Violators will be prosecuted to the full extent of the law. FOLIA TEC® is an int. reg. TM of FOLIA TEC Böhm GmbH + Co.Vertriebs KG, Germany. Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Subject to misprints, errors and technical changes.

**FOLIA TEC® Carstyling**  
Neumeyerstraße 70 • 90411 Nürnberg • GERMANY  
Tel. +49/(0)911/97544-0 • Fax+49/(0)911/97544333  
E-mail: [techsupport@foliatec.de](mailto:techsupport@foliatec.de)